

EUROPOL™

подбор масел для сервисного обслуживания техники



ОГЛАВЛЕНИЕ

БУЛЬДОЗЕРЫ.....	4
ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ	10
ЭКСКАВАТОРЫ КОЛЕСНЫЕ	25
ЭКСКАВАТОРЫ — ПОГРУЗЧИКИ.....	33
КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	43
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА.....	44
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	49
(Форвардеры)	
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	51
(Харвестеры)	
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.....	53
(Катки и Уплотнители)	
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.....	63
(Асфальтоукладчики)	
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.....	65
(Фреза)	
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.....	67
(Сочлененный самосвал)	
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.....	69
(Грейдеры)	
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.....	71
(Дробилки)	
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.....	72
(Направленное бурение)	

• **CATERPILLAR D4**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	11 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Узел ходового редуктора	10 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2,	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30	KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Лебёдка	4,7 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

• **CATERPILLAR D5**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	11 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Узел ходового редуктора	9,5 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30 / SAE 50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Лебёдка	4,7 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30 / SAE 50		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

• **CATERPILLAR D6**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	16,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Узел ходового редуктора	15 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	80 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Лебёдка	4,7 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

• **CATERPILLAR D8**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	37,9 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Трансмиссия	155 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30 / SAE 50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Узел ходового редуктора	12,5 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30 / SAE 50		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Гидравлическая система	75 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования

• **CATERPILLAR D9**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	38 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Трансмиссия	164 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30 / SAE 50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Главные передачи	15 л.	EURONOL™ TRANS FD-1 SAE 60	CATERPILLAR FD-1	Специально разработан для защиты зубчатых передач и подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	89 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
		EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Снижение трения, защита от износа, термическая стабильность, устойчивость к сдвигу, защита от ржавления и коррозии, хорошая прокачиваемость
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• **KOMATSU D61**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	23 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия, гидростатическая	75 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Главные передачи	32 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30		Обеспечивает защиту подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	73 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

• **KOMATSU D65**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	33 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Двигатель		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия, гидростатическая	68 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Главные передачи	27 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30		Специально разработан для защиты зубчатых передач и подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	95 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40 EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40 EURONOL™ TRANS TO-4 10w EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3 ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271 CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

• **KOMATSU D275**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	55 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Двигатель		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Коробка передач, трансмиссия	150 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах;
Главные передачи	40 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30		Специально разработан для защиты зубчатых передач и подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	270 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40 EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40 EURONOL™ TRANS TO-4 10w EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3 ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271 CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

• **LIEBHERR PR724**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	22 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч.)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
Раздаточная коробка	3 л.	EURONOL™ TRANS HD 85w-140	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF Axle, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Узел ходового редуктора	18,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 85w-140		Специально разработан для защиты зубчатых передач от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Подшипник моста	4,8 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Специально разработан для защиты подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	144 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

● LIEBHERR PR734

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	43 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях Продлевает срок службы frictionных элементов в силовых передачах Специально разработан для защиты зубчатых передач от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Коробка передач демультипликатора	3 л.	EURONOL™ TRANS HD 85w-140	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF Axle, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту подшипников от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Подшипник моста	4,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Гидравлическая система	162 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

● SHANTUI SD16

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	26 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа;
Гидротрансформатор	—	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Повышает производительность трансмиссий, оснащенных гидротрансформатором
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Трансмиссия	47 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Продлевает срок службы frictionных элементов в силовых передачах
		EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	
Главные передачи	23 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	108 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2 / EP-3	DIN 51825 - KP2K-30 DIN 51825 - KP3K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

● SHANTUI SD22

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	45 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидротрансформатор	—	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Повышает производительность трансмиссий, оснащенных гидротрансформатором
Трансмиссия	—	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Продлевает срок службы frictionных элементов в силовых передачах
Главные передачи	101 л.	EURONOL™ MONOGRADE DIESEL 10w	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	110 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Система смазки	—	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
		EURONOL™ GREASE EP-2 / EP-3	DIN 51825 - KP2K-30 DIN 51825 - KP3K-30	Комплекс противозадирных присадок EP обеспечивает сохранение подвижных деталей и механизмов

• **ATLAS GMBH 1504**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	10 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
Главные передачи	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел редуктора поворота	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	180 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnatti Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Ступичный подшипник	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• **CASE CX210**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	23,1 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Главные передачи	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Узел редуктора поворота	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	127 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnatti Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Ступичный подшипник	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• **CATERPILLAR 320**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	30 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Главные передачи	8 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Поворотный блок	22 л.	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу
Узел редуктора поворота	8 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w / SAE 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	138 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Опорные катки	—	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа подвижных частей опорных катков
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **DOOSAN (DAEWOO) DX225**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	26,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Главные передачи	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	140 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnatti Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **DOOSAN (DAEWOO) DX300**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	36 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Узел редуктора поворота	6 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Главные передачи	7 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	280 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVL P ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVL P, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **HIDROMEK HMK 220LC**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	20,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR E CF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Узел ходового редуктора	5,4 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Узел редуктора поворота	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	160 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVL P ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVL P, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **HITACHI ZX 200**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	20,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Узел ходового редуктора	6,8 л.	EURONOL™ TRANS EP 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел редуктора поворота	6,2 л.	EURONOL™ TRANS EP 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Поворотный блок	17 л.	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу
Гидравлическая система	240 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVL P ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVL P, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Блок привода насоса	1 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа фрикционных деталей блока привода насоса
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **HITACHI ZX 330**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	48 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Узел ходового редуктора	9,2 л.	EURONOL™ TRANS EP 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел редуктора поворота	15,7 л.	EURONOL™ TRANS EP 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Поворотный блок	19 л.	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	
Гидравлическая система	340 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVL P ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVL P, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Блок привода насоса	1,7 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту фрикционных элементов блока привода насоса
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **HYUNDAI R220LC**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	16 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	160 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-1/EP-2	DIN 51825 – KP1K-30/ DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **HYUNDAI R260LC**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	24 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	165 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-1/EP-2	DIN 51825 – KP1K-30/ DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **HYUNDAI R320LC**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	35 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	210 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-1/EP-2	DIN 51825 – KP1K-30/ DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **JCB JS-220**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	23,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	200 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Узел редуктора поворота	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	4,7 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту от износа подвижных частей опорных катков
Опорные катки	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

● **KOBELCO SK200**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	17 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	275 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов
Узел редуктора поворота	12 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	6 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Верхние ролики	0,02 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30		
Нижние ролики	0,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30		Обеспечивает защиту от износа подвижных частей роликов гусениц
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **KOBELCO SK250**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	17 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	310 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	16 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	7,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Верхние ролики	0,02 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30		
Нижние ролики	0,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30		Обеспечивает защиту от износа подвижных частей роликов гусениц
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **KOMATSU PC160**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Редуктор отбора мощности	0,75 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Двигатель	14,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению.
Гидравлическая система	190 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
		EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	4,5 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **KOMATSU PC200**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Редуктор отбора мощности	—	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	143 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w		
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	6,6 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	4,5 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Двигатель	25,4 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **KOMATSU PC210**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Редуктор отбора мощности	0,75 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	234 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w		
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	7,1 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	3,5 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Двигатель	25,4 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **KOMATSU PC220**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	23 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	239 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	
Узел редуктора поворота	8,2 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	5,4 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **KOMATSU PC300**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	35 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	365 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	
Узел редуктора поворота	16,5 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	9 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **LIEBHERR R914**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	23 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)		
Гидравлическая система	290 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40		
Редуктор насоса	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **LIEBHERR R944**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	43 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)		
Гидравлическая система	625 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40		
Редуктор насоса	11,3 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	4,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• NEW HOLLAND E215

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	17 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	167 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	3 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	3,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Поворотная шестерня	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниваю» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• NEW HOLLAND E305

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	18,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	172 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	7,4 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Поворотная шестерня	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниваю» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• TAKEUCHI TB1140

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	12,6-15,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	215 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Раздаточная коробка	4,2 л.	EURONOL™ TRANS EP 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации

• TEREX TC210

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	20 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	216 л.	EURONOL™ MONOGRADE DIESEL 10w	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	6 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	3,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниваю» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• VOLVO EC240

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	30 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	195 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/ 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinatti Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	12 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	5,2 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90 / 85w-140		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• VOLVO EC250

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	32 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30 (межсервисный интервал 150 м.ч)	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-10, Scania LDF-2	Специально разработано для эффективной работы при экстремально низких температурах окружающей среды
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
Гидравлическая система	320 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/ 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinatti Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	6 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	10 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90 / 85w-140		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• VOLVO EC300

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	32 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30 (межсервисный интервал 150 м.ч)	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-10, Scania LDF-2	Специально разработано для эффективной работы при экстремально низких температурах окружающей среды
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	400 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/ 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinatti Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	6 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	5-6,8 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90 / 85w-140		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• WACKER NEUSON 3503

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	32 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	—	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinatti Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел ходового редуктора	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• WACKER NEUSON EZ28

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	3,4 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 / 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	30 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

• YANMAR B37

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	32 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30 (межсервисный интервал 150 м.ч)	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-10, Scania LDF-2	Специально разработано для эффективной работы при экстремально низких температурах окружающей среды
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	—	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Опорные катки	—	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту от износа подвижных частей опорных катков
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 KPF-2K	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• YANMAR V1055

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	8,9 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30 (межсервисный интервал 150 м.ч)	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, MTU Type 3, DEUTZ DQC III-10, Scania LDF-2	Специально разработано для эффективной работы при экстремально низких температурах окружающей среды
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	65 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

• CASE WX165

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	23,1 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Узел редуктора поворота	5,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	170 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• CASE WX185

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	16 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Узел редуктора поворота	3,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	140 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

• CASE WX200

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	15,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия	2,3 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Дифференциал передней оси	17 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Дифференциал задней оси	22 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси	2,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Редуктор колеса задней оси	2,4 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Узел редуктора поворота	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Гидравлическая система	288 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE M6S2	DIN 51825 KP2K-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах.

• HYUNDAI R200W

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	24 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия	3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Узел редуктора поворота	5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	180 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-1/EP-2	DIN 51825 – KP1K-30/DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• JCB JS-175W

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	20,4 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	124 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• JCB JS-200W

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	24,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия	3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Дифференциал передней оси	17 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал задней оси	17 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Редуктор колеса передней оси	3 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	3 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	226 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиоров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **FIAT-KOBELCO EX145W**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	12,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Дифференциал передней оси	7,7 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал задней оси	10 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Коробка передач	6,25 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Редуктор колеса передней оси	2,8 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	200 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Узел редуктора поворота	5,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	6 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Смазка резьбы фитингов	—	EURONOL™ GREASE MoS2		Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования.
Смазка зубьев поворотной платформы	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

● **KOMATSU PW160**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	19,1 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Редуктор отбора мощности	0,75 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	125 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Узел редуктора поворота	2,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• LIEBHERR A900

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	23 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Трансмиссия	3,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30		
Дифференциал (не самоблокирующийся)	10 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Дифференциал управляемой оси (не самоблокирующийся)	9 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Редуктор колеса (не самоблокирующийся)	1 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор управляемой оси (не самоблокирующийся)	2 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Узел редуктора поворота	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Редуктор распределительного насоса	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Гидравлическая система	250 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	
Система смазки	—	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
		EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

• LIEBHERR A914

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	20 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Трансмиссия	3,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Раздаточная коробка	3 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• TEREX TW140

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	10 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Гидравлическая система	157 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ MONOGRADE DIESEL 10w	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Дифференциал мятникового переднего ведущего моста	11 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLV ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLV, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Дифференциал мятникового заднего ведущего моста	11 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Дифференциал переднего неведущего моста	15 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал заднего неведущего моста	15 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Колесный редуктор передней оси	4 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Колесный редуктор задней оси	4 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Узел редуктора поворота	3 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Трансмиссия	3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• VOLVO EW160D

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	30 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Раздаточная коробка	3 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Передний дифференциал	9,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Задний дифференциал	12,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Колесный редуктор передней оси	2,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Колесный редуктор задней оси	2,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	123 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/ 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
				Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования.
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• CASE 580

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	12,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Двигатель	12,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия powershift	14 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Дифференциал передней оси	10,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Трансмиссия powershuttle	18 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал задней оси	11 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Редуктор колеса передней оси	1,3 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	1,3 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	118 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

• CASE 695

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	14 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Двигатель	14 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия powershift	14 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Трансмиссия powershuttle	18 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	140 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● JCB 4CX

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	12-15 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Трансмиссия	13 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Дифференциал передней оси	13 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси	2 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30/50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Гидравлическая система	130 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы
Тормозная система	1,4 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 15	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

● KOMATSU WB93

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	13 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Тормозная система	0,8 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы
Трансмиссия	20 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Дифференциал передней оси	7 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал задней оси	15 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси	0,75 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса задней оси	—	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	97 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Гидравлическая система	97 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниваю» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

● KOMATSU WB97

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	12,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Трансмиссия	20 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Тормозная система	0,8 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы
Дифференциал передней оси	10,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал задней оси	10,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси	1,3 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса задней оси	1,3 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	98 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Гидравлическая система	98 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниваю» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

● NEW HOLLAND B110

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	12,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниваю» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• NEW HOLLAND B115

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	12,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• TEREX 820

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	7,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Тормозная система	0,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия	22 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы
Редуктор колеса передней оси	1 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Дифференциал передней оси	6,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал задней оси	14,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Редуктор колеса задней оси	1,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	143 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLV ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLV, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• TEREX 860

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	7,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Тормозная система	0,8 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия	22 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Дифференциал передней оси	6,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси	1 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Дифференциал задней оси	14,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Редуктор колеса задней оси	1,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	143 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLV ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLV, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• TEREX 970

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	7,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Тормозная система	0,8 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы
Трансмиссия	23 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Редуктор колеса передней оси	1 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	
Дифференциал передней оси	7,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Дифференциал задней оси	14,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса задней оси	1,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	143 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• VENIERI VF 10.23

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	9,75 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидростатическая трансмиссия	1,7 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Дифференциал передней оси	9 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Дифференциал задней оси	9 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Редуктор колеса передней оси	0,9 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Редуктор колеса задней оси	1,4 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Гидравлическая система	126 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Тормозная система	0,8 л.	EURONOL™ TRANS ATF II	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● VOLVO BL71B

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	14-15 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
Трансмиссия	14-16 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Дифференциал передней оси	6,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы frictionных элементов в силовых передачах
Дифференциал задней оси	14,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси	0,8 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Редуктор колеса задней оси	—	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30		
Гидравлическая система	39 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

● XCMG LW420F

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	28 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия powershift	45 л.	EURONOL™ MONOGRADE DIESEL 10w	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	Продлевает срок службы frictionных элементов в силовых передачах
Дифференциал передней оси	36 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	
Дифференциал задней оси	36 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси	0,8 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Гидравлическая система	180 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

● XCMG ZL50G

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	—	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия powershift	45 л.	EURONOL™ MONOGRADE DIESEL 10w	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	Продлевает срок службы frictionных элементов в силовых передачах
Дифференциал передней оси	36 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал задней оси	36 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Гидравлическая система	200 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

• CLAAS MEGA 360

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	28 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40	API CF/SF, MTU Type 1, ACEA E2, MAN 270, CATERPILLAR TO2, ALLISON C3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• CLAAS XERION 3000

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	—	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия	24 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
Гидравлическая система	80 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVL P ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVL P, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

• DEUTZ-FAHR 7 SERIES AGROTRON 7230 TTV

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	15,5-16,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Дифференциал передней оси	5,8 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Редуктор колеса передней оси	1,6 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR., NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	
Редуктор колеса задней оси	10 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор отбора мощности	1,6 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSON M-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Трансмиссия	24 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSON M-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **KIOTI DK55**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	8,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
Дифференциал передней оси	8,2 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
		EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **KIOTI EX 40H**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
Дифференциал передней оси	7,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
		EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **NEW HOLLAND T8040**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	21 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TRANS HD 85w-140	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **SAME LASER 150**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	17,2 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **TYM TRACTORS T503**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	5,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Трансмиссия/Коробка передач	35 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• **VALTRA (VALMET) T191H**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	19 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (нежсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Дифференциал передней оси	8 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси	1,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		

• **JOHN DEERE (TIMBERJACK) 1010D**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	13,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Дифференциал задней оси (6WD)	12 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Корпус шасси	50 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне»
Узел редуктора поворота крана	7 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Коробка передач	4,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	136 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Дифференциал задней оси (4WD)	30 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		
Редуктор колеса	4 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал передней оси	30 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		
Узел редуктора поворотапед-грузчика	—	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		
Гидравлическая система наклона кабины	0,8 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1365)	Обеспечивает бесперебойную работу гидравлических систем
Гидравлическая тормозная система	0,4 л.	EURONOL™ TRANS ATF II/III		Обеспечивает безотказную работу тормозной системы с различных условиях эксплуатации
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● PONSSE ELK

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	29 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Раздаточная коробка	—	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса задней оси шасси	—	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		
Редуктор колеса передней оси шасси	—	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне»
Корпус шасси	—	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса передней оси шасси	—	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		
Дифференциал задней оси	—	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Дифференциал передней оси	—	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Гидравлическая система	130 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-1	DIN 51825 - KP1K-30	

● VALMET (KOMATSU FOREST) 860

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	24 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Корпус шасси	55 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне»
Раздаточная коробка	4,2 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал оси шасси	9 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	
Узел редуктора поворотакрана	4,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Гидравлическая система	130 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	

● JOHN DEERE (TIMBERJACK) 1270

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	28,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Раздаточная коробка	5,1 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал	25 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		
Редуктор колеса	5 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне»
Узел редуктора поворота	—	EURONOL™ TRANS HD 75w-90/80w-90		
Корпус шасси	65 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Гидравлическая система	290 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● PONSSE BUFFALO DUAL

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Колесный редуктор шасси задней оси	8 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Корпус шасси задней оси	22 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	
Корпус шасси передней оси	22 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне»
Корпус шасси передней оси	22 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Раздаточная коробка	4,8 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал шасси задней оси	8 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	
Дифференциал шасси передней оси	12 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Гидравлическая система	150 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-1	DIN 51825 - KP1K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● PONSSE ERGO

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Колесный редуктор передней оси	4 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Колесный редуктор шасси задней оси	4 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Поддерживает эффективную работу фрикционных элементов, работающих в «масляной ванне»
Корпус шасси задней оси	13 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Подшипники качения шасси задней оси	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	
Дифференциал передней оси	15,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал шасси передней оси	12 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR., NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-1	DIN 51825 - KP1K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● BOMAG VIBRATORY ROLLERS BW-80AD

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	3,9 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVL ISO VG 32	DIN-51524 Part 3 HVL, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	
Гидравлическая система	9 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 32	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

● BOMAG VIBRATORY ROLLERS BW-135AD

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	6 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	30 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVL ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVL, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

● BOMAG VIBRATORY ROLLERS BW-138AC

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	6 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	30 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVL ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVL, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

• BOMAG VIBRATORY ROLLERS BW-161AD

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	13,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Привод катка (барабана)	1,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах

• BOMAG VIBRATORY ROLLERS BW-211

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	8,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Дифференциал	9,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса	1,9 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Подшипники вибратора	0,8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40 EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	

• BOMAG VIBRATORY ROLLERS BW-213

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	10 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Дифференциал задней оси	11 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса задней оси	2,9 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46		

• CATERPILLAR VIBRATORY COMPACTORS CB-434

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	9 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	

• CATERPILLAR VIBRATORY COMPACTORS CB-534

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	9 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанню» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• CATERPILLAR VIBRATORY COMPACTORS CB-564

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	9 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	60 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• CATERPILLAR VIBRATORY ROLLERS CS-76

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	16,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Редуктор колеса	3,5 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30/50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Гидравлическая система	90 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	

• AMMANN RUBBER TYRED ROLLERS AP 240

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	7 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Дифференциал задней оси	6 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	5,2 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	SCANIA STO 1.0 for gearboxes	
Коробка передач	21,5 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	
Гидравлическая система	22 л.	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• AMMANN ARTICULATED TANDEM ROLLERS AV 95

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	8 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Гидравлическая система	65 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 30/50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
		EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	
Гидравлическая система	65 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• HAMM DOUBLE DRUM COMPACTORS DV 40

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	30 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

• HAMM DOUBLE DRUM COMPACTORS HD 10

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	6 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	35 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

• HAMM DOUBLE DRUM COMPACTORS HD 12

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	28 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

• HAMM DOUBLE DRUM COMPACTORS HD 13

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	55 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

• HAMM DOUBLE DRUM COMPACTORS HD 90

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	9,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	55 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

• HAMM DOUBLE DRUM COMPACTORS HD 120

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	9,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	55 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	

• HAMM SINGLE DRUM COMPACTORS 3412

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	9,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	50 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• HAMM SINGLE DRUM COMPACTORS 3414

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	9,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	50 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• HAMM SINGLE DRUM COMPACTORS 3520

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	26,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	50 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• JCB VIBRATORY ROLLERS VM200

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	14 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Дифференциал задней оси	15-22 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса задней оси	1,75-2,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Гидравлическая система	55 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Трансмиссия привода катка	1,3 л.	EURONOL™ GEARSTANDART CLP 220	DIN 51517 Part 3 CLR, US Steel 224, ISO-LCKD, AGMA 9005-E02-EP ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, MAG IAS (ex Cincinnati)	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• JCB VIBRATORY ROLLERS VMT160

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	5,1 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	34 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• VOLVO COMPACTORS DD95

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Гидравлическая система	80 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• VOLVO COMPACTORS SD130D

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	14,2 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	84 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Дифференциал задней оси	9,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Редуктор колеса задней оси	2,1 л.	EURONOL™ GEARSTANDART CLP 220	DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-L-CKD, AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, MAG IAS (ex Cincinnati)	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	

• HAMM SINGLE DRUM COMPACTORS 3520

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	26,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	50 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• DYNAPAC TRACKED PAVERS SD2500

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	13 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
Насос блока редуктора	7 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	240 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• VOGELE TRACKED PAVERS SUPER 800

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	10 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
Насос блока редуктора	0,65 л.	EURONOL™ TRANS HD 75w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	0,6 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Гидравлическая система	74 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• VOGELE TRACKED PAVERS SUPER 1600

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	13,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Узел ходового редуктора	12,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Блок разделителя коробки передач	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	—	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• VOGELE TRACKED PAVERS SUPER 1900

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	21 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40 EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3 ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Узел ходового редуктора	4 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Блок разделителя коробки передач	6,5 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	400 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• WIRTGEN COLD MILLING MACHINES 2000

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	23 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	280 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W500

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	11,5 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	180 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

• WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W1500

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	38 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч) EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3 ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	280 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «закливанью» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

● CATERPILLAR COLD PLANERS PM200

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	60 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Блок редуктора планетарного ротора	14 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR O76-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиrow на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Узел ходового редуктора	1 л.	EURONOL™ TRANS HD 80w-90		
Подшипники ротора	—	EURONOL™ TRANS HD 85w-140		Обеспечивает увеличение срока службы подшипников и эффективно противодействует износу
Блок сцепки	—	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает безотказную работу блока сцепки с различных условиях эксплуатации
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	
Гидравлическая система	190 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	
		EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, JI Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE MoS2	DIN 51825 KPF-2K	Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для защиты оборудования. Обеспечивает эффективное противодействие «заклиниванию» узлов при экстремально высоких нагрузках и высоких температурах

● VOLVO ARTICULATED HAULERS A30F

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	38 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	175 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

● VOLVO ARTICULATED HAULERS A35F

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	50 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	245 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE™ EP-0/1/2	DIN 51825 - KP0K-30 / DIN 51825 - KP1K-30 / DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● VOLVO ARTICULATED HAULERS A40F

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	54 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Гидравлическая система	245 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE™ EP-0/1/2	DIN 51825 - KP0K-30 / DIN 51825 - KP1K-30 / DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● CATERPILLAR ARTICULATED DUMP TRUCKS 730

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	36 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Трансмиссия + Гидротрансформатор	36 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Раздаточная коробка	18 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30		
Дифференциал центральной оси	46 л.	APIX® MoviX™ TO-4 SAE 50		
Дифференциал задней оси	47 л.	APIX® MoviX™ TO-4 SAE 50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Дифференциал передней оси	41 л.	APIX® MoviX™ TO-4 SAE 50		
Главные передачи	5 л.	APIX® MoviX™ TO-4 SAE 50		
Гидравлическая система	151 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w		Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

● BELL EQUIPMENT ARTICULATED DUMPTRUCKS B30D

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	29 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Разработано для обеспечения продленных интервалов замены масла в современных дизельных двигателях
		EURONOL™ TRANS ATF III	GM DEXRON III, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	
Гидравлическая система	151 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 32/46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению

● HBM-NOBAS GRADERS BG 130

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	18 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-30/15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Автоматическая трансмиссия	30 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
		EURONOL™ TRANS ATF II	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 05D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	
Самоблокирующийся дифференциал задней оси	13,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Колесный редуктор задней оси	1 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Сдвоенный привод	21 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
		EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	
Гидравлическая система	160 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	
Тормозная система («мокрые тормоза»)	—	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		Обеспечивает исключительную текучесть и эффективную работу тормозной системы
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE™ EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• HBM-NOBAS GRADERS BG 160

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	15 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40 EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Трансмиссия	34 л.	EURONOL™ TRANS ATF II	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Дифференциал задней оси	15 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Колесный редуктор задней оси	3,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Савоенный привод	21 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90	ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Дифференциал передней оси	8,5 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		Обеспечивает защиту зубчатых передач от износа и возникновения задиров на пятне контакта при работе в суровых условиях эксплуатации
Колесный редуктор передней оси	1,6 л.	EURONOL™ TRANS LSD 80w-90		
Гидравлическая система	170 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46/68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE™ EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

• CATERPILLAR MOTOR GRADERS 14M

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	30 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-30	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
Трансмиссия	89 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30/50		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	64 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MI-CRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Подшипник шпинделя колеса передней оси	0,9 л.	EURONOL™ TRANS TO-4 10w/30/50		Обеспечивает увеличению срока службы подшипников и эффективно противодействует износу

• TEREX POWERSCREEN MINING & QUARRYING EQUIPMENT CHIEFTAIN 1700S

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	14 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 10w-40 (межсервисный интервал 150 м.ч)	MB 228.5, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, CUMMINS CES 20072, MTU Type 3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40/10w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	
Коробка фидера	1,3 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
		EURONOL™ GEARSTANDART CLP 150	DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-LCKD, AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, MAG IAS (ex Cincinnati)	
Коробка передач конвейера	5 л.	EURONOL™ GEARSTANDART CLP 320		Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	564 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HVLP ISO VG 46	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REX-ROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
		EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 100	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P, ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691	
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE™ EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличению срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **DITCH WITCH DIRECTIONAL DRILLS JT3020**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	11 л.	EURONOL™ TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB 228.3, VOLVO VDS-3	Обеспечивает максимальное противодействие образованию шлама и других отложений
		EURONOL™ TURBO DIESEL STANDART 15w-40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	Устойчивость к сдвигу, определяющая стабильность вязкостно-температурных характеристик, обеспечивает защиту от износа на протяжении всего срока службы масла
Коробка передач ходового привода	—	EURONOL™ TRANS HD 80w-90	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1.0 for gearboxes	Продлевает срок службы фрикционных элементов в силовых передачах
Гидравлическая система	102 л.	EURONOL™ AGROSTANDART UTTO 10w-30	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143, NEW HOLLAND NH 410B, NH 420A, J.I Case/Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE™ EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

● **VERMEER DIRECTIONAL DRILLING D16X20**

УЗЕЛ	ОБЪЕМ ЗАЛИВКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	СТАНДАРТ КАЧЕСТВА	ОСОБЕННОСТИ
Двигатель	11,2 л.	EURONOL™ AGROSTANDART STOU 10w-40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, CF-4/SF, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, FENDT-VARIO	Универсальность серии масел STOU позволяет сократить номенклатуру используемых продуктов и обеспечить максимальную защиту от износа
Гидравлическая система	87 л.	EURONOL™ HYDROSTANDART HLP ISO VG 68	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	Обеспечивает защиту от износа гидравлических насосов, а так же высокую стойкость к окислению
Система смазки	—	EURONOL™ GREASE™ EP-2	DIN 51825 - KP2K-30	Обеспечивает увеличение срока службы подшипников по сравнению со стандартной смазкой и эффективно противодействует износу при высоких скоростях

Если Вы не обнаружили карту смазок на интересующую Вас технику, просим сообщить об этом по адресу **help@euronol.ru** и наши специалисты Вам помогут

Приведённые данные являются справочными. При выборе смазочных материалов необходимо руководствоваться рекомендациями производителя техники

www.euronol.ru
help@euronol.ru

EURONOLTM